

Confalt®

– ett alternativ till betong



Confalt® är en smidig och hållbar beläggning för underlag som kräver hög hållfasthet.

Beläggningen är en skarvfri kompositbeläggning som kombinerar Confaltbrukets hållbara cementbas med asfaltens smidighet. De goda egenskaperna erhålls när asfaltbeläggningens porositeter fylls med Confaltbruket.

Egenskaper

- Hög hållfasthet
- Skarvfri
- Motstår statisk belastning
- Motstår kemikalier och vägsalt
- Lång hållbarhet



PEAB

Peab Asfalt

Användningsområde

Confalt® är en deformationsresistent beläggning speciellt lämpad för underlag som kräver hög hållbarhet, t ex lager- och industrigolv, terminaler, hamnområden och parkeringsplatser. Beläggningen är skarvfri och kan användas i både inomhus- och utomhusmiljöer. Den kan även med fördel användas vid renovering av befintliga betonggolv.

Beläggningen är speciellt utvecklad för underlag med kraftig mekanisk belastning från ex vis truckar och lastbilsdäck. På bärande underlag motstår Confalt® kraftig statisk belastning som uppstår från punktbelastningen under lagerhyllors stödben. Goda friktionsegenskaper erhålls genom det grovkorniga stenmaterialet.

Bearbetning

Vid läggningsarbetet läggs först en öppen asfaltbeläggning ut på underlaget med en asfaltläggare. Normal tjocklek är 30 mm men även tjockare lager kan användas. Grundbeläggningen, som kan vara asfalt, vägbetong eller betong, måste vara tillräckligt bärkraftig. När asfaltbeläggningen kallnat blandas Confaltbruket i en pumpblandare. Bruket pumpas sedan ut över asfaltytan och fördelas med gummiskrapor så att bruket absorberas in i asfaltens porer.

Ytbehandling

Vid läggningen bearbetas ytan med gummiskrapor, vilket gör ytan ljus och mosaikartad. Genom att lägga ut färgat Confaltpulver kan olika färger skapas efter behov. Ytan kan också beläggas eller behandlas på olika sätt för att uppnå olika egenskaper. Ex vis med slipning och glättning, epoxibeläggas för att göra ytan mer hållbar och lättare att sköta eller beläggas med olika plastmattor.



Teknisk assistans

Peab Asfalt står gärna till tjänst med ytterligare information om Confalt® användningsområden och utför kostnadsfritt åtgärdsbedömningar på aktuella projekt.

Kontaktinformation:

SYD

Tel: 040-35 75 00

NORD

Tel: 060-67 88 50

VÄST

Tel: 031-57 97 05

ABL BODEN

Tel: 0921-149 00

MELLAN

Tel: 021-15 26 80

www.peabasfalt.se